

LILY

Col. *SABLE*

SAND



La délicate ciselure à sa surface joue de l'aspect mat de la laine et de la brillance du bambou pour dessiner un motif délicat en ton sur ton et tout en dégradé, révélant la finesse de la technique nouée.

The delicate carving on its surface plays with the matte aspect of the wool and the shineness of the bamboo to draw a delicate tone-on-tone pattern, revealing the finesse of the knotting technique.

Fabrication : Noué main Construction: <i>Hand knotted</i>	Texture : velours Texture: <i>cut</i>
Dimension L.xl.(cm) : 170X240 Standard dimensions W.xL.(inches/feet): 5'6" x 7'1"	Composition du velours : 72% New Zealand Wool - 28% viscose Bamboo Yarn composition: 72% New Zealand Wool - 28% viscose Bamboo
Tolérance : +/- 5% Tolerance: +/- 5%	Composition du dossier : Pas de dossier Backing composition: <i>No backing</i>
Fabrication spéciale : min 4m2 Custom fabrication: <i>min 4sqm</i>	Poids total/m² : 4 Total weight/sqm: 4
Adaptation en rond : Réalisable Round adaptation: <i>Possible</i>	Poids du velours kg/m² : 3,5 Pile weight kg/sqm: 3,5
Longueur maxi. : Pas de limites de dimensions Max. length: <i>No size limits</i>	Epaisseur totale : 11 mm Total height: 11 mm
Spécificité/particularité : Aucune Specificity/particularity: <i>None</i>	Epaisseur du velours : 8 mm Pile height: 8 mm

Entretien (voir notice entretien) :

Passage régulier à l'aspirateur avec une brosse lisse, sans les picots de la brosse si celle-ci en est munie.

En cas de tâche, tamponner et absorber le plus rapidement possible tout liquide répandu à l'aide d'un chiffon ou buvard, sans frotter.

Possibilité traitement anti-tâches sur demande.

Nettoyage en profondeur à effectuer par un professionnel tous les trois ou quatre ans.

Maintenance (see cleaning instructions):

Vacuum regularly with a smooth brush, without the bristles if fitted.

In the event of a stain, dab and absorb any spilled liquid as quickly as possible with a cloth or blotting paper, without rubbing.

Anti-stain treatment available on request.

Deep cleaning by a professional every three or four years.

Norme anti-feu : A la demande

Fireproof standard: *On request*