

MATTER



Col. PIERRE STONE

Des empreintes de petits cailloux et de grains de sable couvrent ce modèle. Les zones libres rappellent les cavités de la surface poreuse et tendre de la pierre calcaire.

Impressions of small pebbles and grains of sand cover this model. The open areas are reminiscent of cavities in the soft, porous surface of limestone.

Fabrication : Tissé main Construction: Hand woven	Texture : velours, tapis peint Texture: cut, hand painted
Dimension L.xl.(cm) : 170X240 / 200X300 / 250X350 Standard dimensions W.xL.(inches/feet): 5'6" x 7'1" / 6'7" x 9'1" / 8'2" x 11'5"	Composition du velours : 100% Tencel Yarn composition: 100% Tencel
Tolérance : +/- 3% Tolerance: +/- 3%	Composition du dossier : Pas de dossier Backing composition: No backing
Fabrication spéciale : min 4m2 Custom fabrication: min 4sqm	Poids total/m² : 4.25 Total weight/sqm: 4.25
Adaptation en rond : Réalisable Round adaptation: Possible	Poids du velours kg/m² : 5 Pile weight kg/sqm: 5
Longueur maxi. : 400 x 1200 cm max. Si au-delà, il y a jonction (peu visible). Max. length: 13'1" x 39'5" max. <i>If larger, there is a junction (not very visible).</i>	Epaisseur totale : 11 mm Total height: 11 mm
Spécificité/particularité : Couleurs changeantes selon orientation du tapis Specificity/particularity: Changing colors depending on carpet orientation	Epaisseur du velours : 8 mm Pile height: 8 mm

Entretien (voir notice entretien) :

Passage régulier à l'aspirateur avec une brosse lisse, sans les picots de la brosse si celle-ci en est munie.

En cas de tâche, tamponner et absorber le plus rapidement possible tout liquide répandu à l'aide d'un chiffon ou buvard, sans frotter.

Possibilité traitement anti-tâches sur demande.

Nettoyage en profondeur à effectuer par un professionnel tous les trois ou quatre ans.

Maintenance (see cleaning instructions):

Vacuum regularly with a smooth brush, without the bristles if fitted.

In the event of a stain, dab and absorb any spilled liquid as quickly as possible with a cloth or blotting paper, without rubbing.

Anti-stain treatment available on request.

Deep cleaning by a professional every three or four years.

Norme anti-feu : A la demande

Fireproof standard: On request