

PAOLO

Col. CAFE

COFFEE



La répétition frénétique des horizontales et des verticales, des lignes et des zones de couleurs aux teintes naturelles dessine l'illusion d'optique d'une façade d'immeuble alternant entre piliers de béton et verres colorés.

The frantic repetition of horizontal and vertical lines as well as colour fields in natural shades creates the optical illusion of a building facade alternating between concrete pillars and coloured glasses.

Fabrication : Tufté main Construction: Hand tufted	Texture : bouclettes & velours Texture: loops & cut
Dimension L.xl.(cm) : 170X240 / 200X300 Standard dimensions W.xL.(inches/feet): 5'6" x 7'1" / 6'7" x 9'1"	Composition du velours : 47% New Zealand Wool - 60C - 53% Viscose Bamboo (2/20) Yarn composition: 47% New Zealand Wool - 60C - 53% Viscose Bamboo (2/20)
Tolérance : +/- 3% Tolerance: +/- 3%	Composition du dossier : 100% coton Backing composition: 100% cotton
Fabrication spéciale : min 4m2 Custom fabrication: min 4sqm	Poids total/m² : 4 Total weight/sqm: 4
Adaptation en rond : Réalisable Round adaptation: Possible	Poids du velours kg/m² : 3,5 Pile weight kg/sqm: 3,5
Longueur maxi. : Pas de limites de dimensions Max. length: No size limits	Epaisseur totale : 12 mm Total height: 12 mm
Spécificité/particularité : Aucune Specificity/particularity: None	Epaisseur du velours : 6-9 mm Pile height: 6-9 mm

Entretien (voir notice entretien) :

Passage régulier à l'aspirateur avec une brosse lisse, sans les picots de la brosse si celle-ci en est munie.

En cas de tâche, tamponner et absorber le plus rapidement possible tout liquide répandu à l'aide d'un chiffon ou buvard, sans frotter.

Possibilité traitement anti-tâches sur demande.

Nettoyage en profondeur à effectuer par un professionnel tous les trois ou quatre ans.

Maintenance (see cleaning instructions):

Vacuum regularly with a smooth brush, without the bristles if fitted.

In the event of a stain, dab and absorb any spilled liquid as quickly as possible with a cloth or blotting paper, without rubbing.

Anti-stain treatment available on request.

Deep cleaning by a professional every three or four years.

Norme anti-feu : A la demande

Fireproof standard: On request