

ASTORIA

Col. CREME
CREAM



Astoria joue la carte de l'épure absolue. Sa surface crème, à la fois dense et aérienne, se déploie comme un nuage posé au sol, diffusant une lumière douce dans l'espace.

Astoria plays the card of absolute simplicity. Its cream-colored surface, both dense and airy, unfolds like a cloud resting on the floor, diffusing a soft light throughout the space.

Fabrication : Noué main 47800 nœuds/m²
Construction: Hand knotted 47800 knots/sqm

Texture : Velour
Texture: cut

Dimension L.xl.(cm) : 200X300
Standard dimensions W.xL.(inches/feet): 6'7" x 9'1"

Composition du velours : 80% Sardinian Wool, 20% Syrian Wool
Yarn composition: 80% Sardinian Wool, 20% Syrian Wool

Tolérance : Tolérance dimensionnelle est de +/- 5%
Tolerance: The dimensional tolerance is +/- 5%

Composition du dossier : Pas de dossier
Backing composition: No backing

Fabrication spéciale : min 2,8m²
Custom fabrication: min 2,8sqm

Poids total/m² : 4,2
Total weight/sqm: 4,2

Adaptation en rond : Réalisable
Round adaptation: Possible

Poids du velours kg/m² : 2,75
Pile weight kg/sqm: 2,75

Longueur maxi. : Pas de limites de dimensions
Max. length: No size limits

Epaisseur totale : 25mm
Total height: 25mm

Spécificité/particularité : Aucune
Specificity/particularity: None

Epaisseur du velours : 20mm
Pile height: 20mm

Entretien (voir notice entretien) :

Passage régulier à l'aspirateur avec une brosse lisse, sans les picots de la brosse si celle-ci en est munie.

En cas de tâche, tamponner et absorber le plus rapidement possible tout liquide répandu à l'aide d'un chiffon ou buvard, sans frotter.

Possibilité traitement anti-tâches sur demande.

Nettoyage en profondeur à effectuer par un professionnel tous les trois ou quatre ans.

Maintenance (see cleaning instructions):

Vacuum regularly with a smooth brush, without the bristles if fitted.

In the event of a stain, dab and absorb any spilled liquid as quickly as possible with a cloth or blotting paper, without rubbing.

Anti-stain treatment available on request.

Deep cleaning by a professional every three or four years.

Norme anti-feu : A la demande

Fireproof standard: On request